

Techninė Specifikacija

Bz-COR Blizgus Poliuretano lakas yra vienkomponentis lauko lakas, kuris suteikia paviršiams tvirtą apsauginį sluoksnį ir turi būti naudojamas ant apsauginio **bz- Cor** lako. Tai yra galutinis sluoksnis, suteikiantis Corten plienui blizgų efektą.

Naudojant laką turite dėvėti apsauginę kaukę, o jei dirbate prastai ventiliuojamose patalpose, būkite atsargūs, kad neįkvėptumėte produkto garų. Džiūvimas turi vykti labai gerai vėdinamoje vietoje, siekiant išvengti neskaidraus užbaigimo ar dryžių.

Jokiu būdu negalima naudoti šio produkto ant drėgno paviršiaus ar vietų, ant kurių yra vandens likučių.

Šį produktą rekomenduojame tik profesionaliam naudojimui.

Produktas privalo būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

KAIP NAUDOTI:

Šio lako naudojimui galima naudoti teptuką, volelį arba pulverizatorių priklausomai nuo to, kokį paviršių dengiate/kokios apdailos norite. Naudokite ant jau išdžiūvusio bz-COR lako, jei paviršius, kurį lakuojate bus laikomas lauko sąlygomis.

LAUKO SĄLYGOMIS: 3 sluoksniai. Leiskite džiūti 3-4 valandas tarp sluoksnių. Nepalikite ilgesnių, nei 12 valandų tarpų tarp sluoksnių.

NELIMPA LIEČIAMAS: po 7 valandų.

ATSPARUS ĮBRĖŽIMAMS: Po 24 valandų.

FIZINĖS/FIZIKINĖS SAVYBĖS:

Tankis esant 20 laipsnių temperatūrai.....0,980 kg/cm³
Kietųjų medžiagų kiekis.....50%
Kondensacija.....Reaguoja su aplinkos drėgme
Produkto tipas.....vienkomponentis
Spalva.....permatoma

TEMPERATŪRA DARBO PROCESĖ:

Rekomenduojame naudoti bz-Cor Polyurethane Glossy laką esant ne žemesnei nei 10, ir ne aukštesnei nei 30 laipsnių temperatūrai, nepriklausomai nuo to, ar gaminys skirtas vidaus ar išorės naudojimui. Žemesnė arba aukštesnė nei nurodyta temperatūros gali sukelti itin greitą džiūvimo procesą arba ne skaidrų užbaigimą.

LAIKYMAS:

Laikykite produktą uždengtą vėsioje ir gerai ventiliuojamoje patalpoje, išvengiant tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas – 6 mėnesiai. Po panaudojimo – įsitikinkite, kad produktas buvo gerai uždengtas ir buvimas kontakte su oru neužsitęsė.

IŠEIGA:

Vienam sluoksniui 1 litro produkto turi užtekti 8 kvadratiniais metrams.

DŽIŪVIMO LAIKAS:

Kiekvienam sluoksniui reikalingas 3-4 valandų džiūvimo laikas. Rekomenduojama padengti gaminį 3 sluoksniais bz-Cor Polyurethane Glossy. Tai atlikus – Corten plieno bus itin gerai apsaugotas. Galutiniam sluoksniui leisti išdžiūti nuo 24 iki 48 valandų, nors maksimalus atsparumas susiformuos tik po 7 dienų.

PRIEŽIŪRA:

Blizgios apdailos Corten plienas yra daug ilgaamžiškesnis, tačiau priežiūra vis vien yra reikalinga. Konkreti priežiūra priklauso nuo gaminį supančių fizikinių, mechaninių bei atmosferos įtakotų sąlygų. Darbai turėtų būti atlikti specializuotos įmonės, kuri kiekvienu atveju suteiks reikiamą priežiūrą.